



codice articolo: UNIKO^{CE}

dimensioni in cm bxh


esterno cassa 74x80

con luce netta passaggio interno cassa **70x76 (mq 0,53)**

conforme alle normative regionali vigenti

luce netta vetro 70x73,5

per dimensioni foro grezzo 72x78



Caratteristiche:

- il lucernario UNIKO è conforme alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto passo uomo
- lucernario superqualità coibentato per sottotetto e locali di disbrigo non abitati
- apertura laterale incernierata a destra (o a sinistra su richiesta)
- infisso realizzato con interno in legno d'abete massello
- cerniere e ferramenta in acciaio
- telaio costruito con profili in alluminio verniciato RAL7022
- **e vetro camera 4 basso emissivo-15argon-4 temperato esterno Ug 1.1 (spessore 23 mm)**
- maniglia di apertura pratica e robusta in acciaio zincato che permette di bloccare il telaio in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- da installare su pendenze dai 15° ai 55° max
- rivestimento esterno in alluminio verniciato RAL7022 con raccordo premontato universale con piombo frontale; consente l'adattamento a qualsiasi tipo di copertura del tetto
- per installazioni in appoggio, il foro deve essere di 2 cm più piccolo rispetto le misure esterne del lucernario

Descrizione:

Il lucernario UNIKO superqualità coibentato è adatto per tetti isolati e locali di disbrigo non abitati.

La sua caratteristica principale **max insolamento termico** per ambienti non abitati con vetro camera 4basso emissivo-15argon-4 temperato esterno Ug 1.1

Facilita l'accesso al tetto per i lavori di manutenzione. La misura 74x80 **avente luce passaggio 70x76** **è conforme alle normative regionali in materia di sicurezza al tetto uscita passo uomo ***.

E' dotato di apertura laterale incernierata a destra o a sinistra su richiesta. E' dotato inoltre di fermo per apertura totale che mantiene in posizione stabile il telaio una volta aperto totalmente.

RISULTATI PRESTAZIONALI dei campioni sottoposti a prova ai fini della marcatura CE

**Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1
in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.**

1. Modello del lucernario (codice): **UNIKO**
2. Destinazione d'uso: **Lucernario da tetto in legno progettato per applicazioni in locali
residenziali e commerciali (in mansarde non utilizzate
e non riscaldate)**
3. Sistema di valutazione e verifica
della costanza di prestazione **3**
4. Produttore: **Axel di Benvenuti Sandro & C. S.a.s.
Via Sacco, 2/D
37026 Pescantina VR
EN 14351-1:2006+A1:2010**
5. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
6. Organismo notificato: **EXPERIMENTATIONS Srl - S.Mariano (PG) - IT - organismo di prova Nr.1676**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma di prodotto	Metodo di prova	Classifi cazione
		UNIKO			
7.1	Resistenza a carico di vento	NPD			
7.2	Resistenza a carico di neve	vetro camera 4b. em.-15argon-4temperato	EN 14351-1:2010		
7.3	Reazione al fuoco	NPD			
7.4	Resistenza al fuoco esterno	NPD			
7.5	Tenuta all'acqua. Non coperto (A)	8A	EN 14351-1:2010	UNI EN1027:2001	UNI EN12208:2000
7.6	Resistenza a colpi (mm)	CLASSE 5 - 950 mm	EN 14351-1:2010	UNI EN13049:2004	UNI EN13049:2004
7.7	Proprietà acustiche vetro (dB)	dB 30	EN 14351-1:2010		
7.8	Proprietà acustiche finestra (dB)	NPD			
7.9	Trasmittanza della vetrata Ug [W/m2K]	1.1 (EN 673)	EN 14351-1:2010	UNI EN1279-5:2005	(EN 673)
7.10	Trasmittanza della finestra Uw [W/m2K]	NPD			
7.11	Proprietà riferite alla radiazione:				
	- Coefficiente di radiazione solare (g)	61(EN 410) 57 (ISO9050)	EN 14351-1:2010		(EN 410)(ISO9050)
	- Trasmittanza di luce (tv)	78 (EN 410)			(EN 410)
7.12	6.12 Permeabilità all'aria positivo	CLASSE 3	EN 14351-1:2010	UNI EN1026:2001	UNI EN12207:2000
7.13	6.13 Permeabilità all'aria negativo	CLASSE 1	EN 14351-1:2010	UNI EN1026:2001	UNI EN12207:2000

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma produttore:

AXEL
di Benvenuti Sandro & C. S.a.s.
Via Sacco, 2/D
37026 PESCANTINA VR
P.IVA e C.Fisc. 02917510298